

Wärmeschutztechnische Kennwerte

Modell-Nummer	11-03-01-32
Konstruktionsart	Außenwand mit Wärmedämm-Verbundsystem
Anschluss	Attikaanschluss
Untergruppe/Variante	BR-Attikaanschluss, Flachdach, nicht genutzt, Kunststoffdachbahn: Putzabschluss mit Fugendichtband und Attikablech mit Windablaufkante, erhöhte Bewitterung, mit Brandriegel


3	Dicke der Dämmschicht der Außenwand bzw. des Brandriegels	d	0,120	m
3	Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand	λ	0,022	W/(mK)
6	Dicke der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses	d	0,160	m
6	Wärmeleitfähigkeit der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses	λ	0,026	W/(mK)
10	Wärmeleitfähigkeit des Brandriegels	λ	0,035	W/(mK)

Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses

(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)

Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand"	U	0,170	W/(m ² K)
Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Dach"	U	0,160	W/(m ² K)
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	ψ	0,009	W/(mK)
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum	θ_{min}	17,8	°C

Konstruktionszeichnung



Temperaturbild einer repräsentativen Variante

